

GRUNT NATUR

DESINFITSEERIV ANTISEPTIK VALGENDAVA EFEKTIGA ERINEVATELE PINDADELE. SISE- JA VÄLISTÖÖDEKS. KLOORIVABA.

KASUTUSALA

Grunt Natur kasutatakse sise- ja välispindadel, pindade puhastamiseks, kaitseks hallituse ja mädanemise eest, üldkasutatavate ruumide desinfitseerimiseks ning antibakteriaalseks töötluks. Valgendab pinda. Toodet on võimalik kanda igat tüüpi pindadele: puitpindadele, puitlaastplaatidele, krohvile, pahtlile, betoonile, tellisele, kiud- ja tsementplaatidele, kipsile ja kipskartongplaatidele ja teistele ehitusmaterjalidele. Grunt Naturi võib kasutada kruntvärvina lakkide ja värvide alla.

NB! Grunt Naturi ei kasutata pindadel, mis on juba kaetud laki, värvi või mõne muu kilettekitava hüdrofoobse ainega.

EELISED

- Tegemist on uue põlvkonna tootega, millel on sügav imbumisvõime ja suurepärased pindmised kinnitamise omadused.
- Imbudes materjali, tekitab Grunt Natur antiseptiliste omadustega hüdrofoobse kihi.
- Lahus on ette nähtud antibakteriaalseks töötluks (testitud vastavalt EN 1276) ja hoiab ära hallituse ja sinetamise tekke.
- Eemaldab mäda ning ebameeldivaid lõhnu, valgendab pinda, kaitseb agressiivse keskkonna mõjude eest.
- Keemiliselt seondub puiduga ja vähendab selle urbsust.
- Toode ei mõjuta puidu liimimise ning hilisema värvimise võimalusi.
- Toode säilitab puidu tekstuuri, ei takista õhutsirkulatsiooni.
- Peatab juba alanud bioloogilise rikkumise.
- Toode on tule- ja plahvatuskindel, värvitu, ei sisalda lenduvaid aineid ega kloori.

KASUTUSVIIS

Grunt Natur kantakse eelnevalt tolmust, mustusest ja õlist puhastatud pinnale õhutemperatuuril mitte alla +5°C maksimaalse õhuniiskusega 75%. Sellistel tingimustel kuivamisaaeg on 1–3 ööpäeva, kuid võib olla rohkem sõltuvalt õhutemperatuurist ja niiskusest, puidutüübist ja viimistlusviisist. Immutatud ja kuivatatud pinda võib värvida või katta teiste dekoratiivvahenditega

Mineraalpõhjade saneerimiseks ja plaadivuukide puhastamiseks tuleb pinda immutada ja lasta sel 10 minuti jooksul toimuda, misjärel pind harjata ja pesta.

NB! Värvitud pindade puhul enne kasutamist testida väiksel pinnal! Vahendi värvipinnale sattumise korral kohe pesta rohke veega! Mitte töödelda jäätunud puitu! Mitte segada teiste vahenditega! Enne kasutamist hoolikalt segada (toote põhja tekkiv sade ei mõjuta toote kvaliteeti).

KULU

Pintsli ja/või rulli abil kantakse materjali 2 kihti 30-40 minutilise intervalliga, normeeritud summaarse kuluga 100-250 ml/m² kohta sõltuvalt pinna imamisvõimest.

SÄILITAMINE

Grunt Naturi tuleb säilitada ja transportida hermeetiliselt suletud originaalpakendis ja toidukaupadest eraldi. Säilitada õhutemperatuuril mitte alla -5°C. Säilivusaeg on 24 kuud.

KOOSTIS: raud(III)divesinikfosfaat, vesi, lisaained ja 0,2% biotsiidi, reg.nr.0427/08.

OHUTUSNÕUDED

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Silma või nahale sattumise korral loputada veega. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Kasutada hästiventileeritavas kohas. Kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega.