

GRUNT NATUR

Эффективное средство для обработки и очистки разных поверхностей с осветляющим и очищающим эффектом, как для внутреннего и наружного применения.

Назначение

Grunt Natur предназначен для очистки, защиты (предотвращения) от гниения и плесени, не содержит биоцидов. Содержит активные вещества препятствующие распространению плесени (обладает способностью противостоять распространению плесени) и других вредных воздействий. Подходит для различных видов поверхностей: оштукатуренные прочные и непрочные минеральные основания, бетон, шпаклевка, волокнисто-цементные плиты, керамические плиты, гипс и гипсокартонные панели, кирпич и другие строительные материалы, а также древесно-стружечные плиты и деревянные поверхности.

Основные преимущества

- Дерево становится прочным и его можно покрывать другими средствами;
- Сохраняет текстуру древесины и не препятствует циркуляции воздуха;
- Раствор экологически безопасный, не токсичный, не канцерогенный;
- Раствор пожаро- взрыво- безопасный материал;
- Отбеливает и очищает загрязненные поверхности;
- Хорошо соединяется с древесиной на химическом уровне и закрепляется в ней;
- Без хлора, запаха и цвета;
- Осуществляет биологическую защиту древесины;
- Обладает хорошей проникающей способностью;
- Не содержит биоцидов, растворителей и др. вредных веществ;
- Содержит активные вещества препятствующие распространению плесени, обладает способностью противостоять разрушающим грибам и бактериям;
- Эффективно защищает от воздействия атмосферных колебаний.

Способ применения

Перед нанесением Grunt Natur следует всегда очистить поверхность от грязи, пыли, коры и других загрязнений. Средство можно наносить при помощи кисти или валика при температуре воздуха выше $+5^{\circ}\text{C}$ (и при влажности воздуха ниже 75%).

Нанесение проводят в 2 слоя с интервалом 30- 40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход $100\text{-}250\text{ г/м}^2$. Каждый только что нанесенный слой должен быть высушен при температуре от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ (и при влажности воздуха ниже 75%).

Просушенную обработанную поверхность можно красить или покрывать другими декоративными средствами через 24-72 часа. Погодные условия, такие как температура и/или влажность воздуха могут увеличить время высыхания. Применяя Grunt Natur для очистки минеральных поверхностей (как древесину, камень или бетон), следует нанести средство и оставить его на 10 минут, после чего смыть интенсивной струей воды и высушить.

Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами!

Перед применением состав тщательно перемешать! (Возможен осадок, не влияющий на качество продукции).

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении средства Grunt Natur желательно использовать защитную одежду, исключить контакт с открытыми частями тела, попадание вовнутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу. Производить работы в хорошо проветриваемом помещении. Утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Состав – гидрофосфат железа, вода, добавки.

Хранение и транспортировка

Grunt Natur хранить и транспортировать в герметично закрытой таре изготовителя, отдельно от пищевых продуктов. Температура хранения до -5°C . Срок хранения – 24 месяца.