

HP RENOVATOR

KIIRE PUIDU RENOVEERIMISVAHEND

KASUTUSALA

HP Renovator on vahend, mis puhastab puitu mustuse ja tumenemise eest. Toode taastab katva pinna loomuliku värvi. Toodet kasutatakse fassaadide, puitmajade, terrasside, jahitekkide jms. puhastamiseks ja renoveerimiseks. On võimalik kasutada kõikide puiduliikide puhastamiseks, kaasa arvatud väärispuitu, tiikpuud ja mahagoni. HP Renovator'it võib kasutada sise- ja välistingimustes.

EELISED:

- Toode ei sisalda kloori ega klooriühendeid, selle tõttu ei hävita puitu
- Korduva kasutuse võimalus
- Taastab katva pinna loomuliku värvi.
- Parandab töödeldud puidu kulumiskindlust ja vastupidavust
- HP Renovator tule-ja plahvatuskindel, vee baasil, värvitu, ei sisalda biotsiide.

KASUTUSVIIS

Toode kantakse mustusest ja tolmust puhastatud pinnale pintsliga, pihusti ja/või rulli abil normeeritud summaarse kuluga vähemalt 100-150 ml/m² kohta, õhutemperatuuril vähemalt +5°C. Lasta vahendil 10-20 minutit toimida, seejärel pind harjata ja loputada puhta vee või pesta survepesuga (max 80 bar). Vajaduse korral võib töötlemist korrata.

Immutatud ja kuivatatud pinda on võimalik katta kaitsevahendite, õli, värvi ning teiste dekoratiivvahenditega.

NB! Mitte segada teiste vahenditega! Vahendi värvipinnale sattumise korral kohe pesta rohke veega! Enne kasutamist hoolikalt segada! (Toote põhja tekkiv sade ei mõjuta toote kvaliteeti)

SÄILITAMINE

Toodet tuleb säilitada ja transportida hermeetiliselt suletud originaalpakendis ja toidukaupadest eraldi. Säilitada õhutemperatuuril mitte alla -5°C. Säilivusaeg on 24 kuud.

KOOSTIS: raud (III) divesinikfosfaat, vesi ja lisandid.

OHUTUSNÕUDED

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Silma või nahale sattumise korral loputada veega. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Kasutada hästiventileeritavas kohas. HP Renovator on tuleohutu ja plahvatuskindel materjal. Kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega.