

HP ANTI RUST

Антикоррозионное покрытие для преобразования ржавчины и защиты металла от коррозии

Назначение

HP Anti Rust используется для обработки новых металлических продуктов перед покраской и для защиты продуктов, которые уже повреждены от коррозионных процессов. Средство на химическом уровне останавливает коррозию и превращает ржавчину в защитный поверхностный слой, останавливая распространение ржавчины.

HP Anti Rust рекомендуется использовать для автомобилей, лодок, садового инвентаря и других металлических предметов. HP Anti Rust не применяют на поверхностях ранее покрытых красками, лаками, маслами и другими водоотталкивающими материалами.

Основные преимущества

- Усовершенствованная формула, улучшенные экологические характеристики
- Соединяется с металлом на химическом уровне, обладает высокой адгезионной способностью
- Останавливает уже начавшуюся коррозию и предотвращает возникновение ржавчины
- Создает твердый, защитный поверхностный слой на металле, который увеличивает износостойкость и прочность к агрессорам окружающей среды
- Покрытие является огнестойким
- Без ЛОС и тяжелых металлов, без запаха и цвета
- Раствор пожаро- взрыво- безопасный материал

Способ применения

Перед нанесением HP Anti Rust следует всегда очистить поверхность от грязи, пыли и других загрязнений. Средство можно наносить при помощи кисти, валика, спрея, а также погружением или вымачиванием при температуре воздуха выше +50 С (и при влажности воздуха ниже 75%).

Нанесение проводят в 1-2 слоя с интервалом 40- 60 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход 100–130г/м².

Просушенную обработанную поверхность можно красить или покрывать другими декоративными средствами через 24-48 часов. Погодные условия, такие как температура и/или влажность воздуха могут увеличить время высыхания.

Избегать попадания средства на поверхности которые могут изменить цвет. При попадании на покрашенную поверхность, немедленно промыть водой.

Не смешивать с другими составами! Перед применением – тщательно перемешать! (Возможен осадок, не влияющий на качество продукции).

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении средства HP Anti Rust использовать защитную одежду, исключить контакт с открытыми частями тела, попадание вовнутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу. Производить работы в хорошо проветриваемом помещении. Утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Состав – гидрофосфат железа, ортофосфорная кислота, вода, добавки

Хранение и транспортировка

HP Anti Rust хранить и транспортировать в герметично закрытой таре изготовителя, отдельно от пищевых продуктов. Температура хранения до -5°С. Срок хранения – 24 месяца.

Xi Раздражающий для глаз и кожи